

Birgisson

Ármúli 8 | 108 Reykjavík
Sími 516 0600 | www.birgisson.is

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING

Gátlisti fyrir harðparket

- Áður en harðparket er lagt þarf það að standa í 48 klukkustundir í upphituðu rými.
- Gólfplötur má vera að hámarki 12 metrar að lengd og 8 metrar að breidd án þess að slíta lögnina/harðparketið í sundur með þennslurauf.
- Sé gólfhiti til staðar skal leggja þolplast (0,2mm þykkt) á gólfið áður en undirlagið er lagt.
- Rakamæla skal gólfplötuna ef um nýbyggingu er að ræða. Rakastig í gólfplötu má að hámarki vera 4% áður en harðparket er lagt á gólfið.
- Þennslurauf við vegg skal vera 10 mm samkvæmt ráðleggingum framleiðanda.
- Þar sem gólfhiti er til staðar má hitastig á yfirborði vera 26 gráður að hámarki.
- Yfirborðshiti þarf að vera að lágmarki 15 gráður þegar harðparket er lagt.
- Þegar gólfhiti er keyrður upp skal hitinn hækkaður um 5 gráður að hámarki á sólarhring þar til æskilegu hitastigi er náð.
- Viðhald:
 - Eingöngu má nota parketsápur sem innihalda engin akrýl- eða bónefni.
 - Alls ekki má nota moppuklúta sem innihalda fitu.
- Frekar upplýsingar er að finna í bækling og í hverjum harðparketpakka. Enn frekari upplýsingar er svo hægt að nálgast á www.kronotex.com